

Guest Call est un système de communication sur site dédié aux professionnels de la restauration qui permet de gérer la file d'attente et d'augmenter la qualité du service. Il est composé d'un émetteur situé à l'accueil et de bipeurs remis aux clients par l'hôtesse dès leur arrivée.

Lorsque les clients entrent dans votre établissement, votre hôtesse lui confie un bipeur puis le prie d'attendre au bar. Une fois la table libérée, l'hôtesse d'accueil avertit et localise plus rapidement les clients et les place.



Fidélisez votre client dès son arrivée et tout au long de son processus de consommation !

Les avantages de Guest Call

- **Optimisation de l'accueil et de la qualité du service.**
*Éliminer les files d'attente, réduire l'impatience des clients.
Meilleure communication interne.*
- **Augmentation du ticket moyen (consommation bar).**
- **Augmentation du nombre de couverts et de votre CA.**
Meilleure rotation des tables.

Caractéristiques techniques

Base d'appel/émetteur T7400

T7400 est l'outil de communication idéal pour les restaurants qui ont besoin de maintenir un contact rapide et facile avec leurs clients.

Un clavier numérique à l'accueil vous permet d'envoyer un message au bipeur du client que vous souhaitez contacter.

Ce puissant émetteur d'une portée de 1,5 km est l'outil idéal pour les hôtels.

L'émetteur T7400 fonctionne avec les bipeurs Adver-Teaser™, Coasters™, Star Pager™ et alphanumériques.

- Numéro du **bipeur programmable** à partir de l'émetteur
- Capacité de gestion de 9 999 bipeurs
- Fréquence **UHF 446,525 MHz**
- Portée ~1,5 km en champ libre
- Affichage : **écran éclairé de 4 lignes** par 16 caractères
- **Clavier alphanumérique**
- Clavier étanche
- Horloge intégrée
- Dimensions en cm : 19 x 10 x 6
- Adaptateur 230V – 9V



Fonctions intégrées :

- **Minuteur liste d'attente** (affiche le temps d'attente estimé),
- **Auto rappel** (appelle jusqu'à ce que le client réponde),
- **Auto localisation** (appelle les bipeurs en fin de service),
- **Duty alert** (rappelle un bipeur à heure fixe pour lui signaler une tâche à accomplir),
- **Test de portée** (indique la distance maximum de réception des bipeurs),
- **Hors portée** (émet un bip répétitif lorsque le client sort de la zone de réception),
- **76 messages pré-enregistrés, 23 messages personnalisables.**

Bipeur client – Coaster Call™

- Fréquence UHF 446,525 MHz
- 12 lumières
- Mode alerte : vibreur et/ou flashant et/ou sonore
- Fonction auto rappel
- **Étanche** aux projections d'eau
- **Batterie rechargeable NiMH**
- Autonomie de la batterie : ~28 heures
- Système de charge par empilement



Le COASTER CALL™ de LRS, créé en 1995, est le premier bipeur client en version sous-verre.



Lobster Call™
Idéal pour les restaurants
de fruits de mer



Cool Blue™

Le bipeur habillé de bleu

Chargeur pour Coaster et Lobster

- Capacité de 15 bipeurs Coaster
- Capacité de 10 bipeurs Lobster
- Chargement intuitif par empilement pour un **encombrement réduit**
- Adaptateur 220 V – 9 V



Chargeur 15 Coasters

Bipeur client – Adver-Teaser™

- 4 lumières
- UHF 446,525 MHz
- Mode alerte : vibreur et/ou flashant et/ou sonore
- **Support publicitaire recto verso** (8,8 cm x 5 cm)
- Fonction Auto rappel
- **Batterie rechargeable NiMH**
- Autonomie de la batterie : ~ 36 heures



Bipeur client publicitaire

Bipeur service – Star Pager™

- Modes d'alerte : vibreur/sonore/codes lumineux
- Discret Avec une **alerte par vibrations**
- 4 leds pour l'envoi de messages codés de 1 à 9
- Mode alerte programmable à partir de l'émetteur
- Numéro du bipeur programmable à partir de l'émetteur
- Alimentation : **batterie rechargeable NiMH**
- Indicateur de charge de la batterie
- **Autonomie de la batterie : ~72 heures**
- Support amovible avec clip ceinture
- Boîtier antichoc, pas de vis apparentes
- Dimensions en cm : 7,3 x 5,4 x 1,8
- Poids : 89 g avec clip ceinture



Chargeur pour Star Pager™ et Adver-Teaser™

- Disponible pour 5, 10, 15, 20, 25 et 30 bipeurs
- Adaptateur 230V – 9VA



Bipeur manager – Bipeur alphanumérique

- Fréquence UHF 446,525 MHz
- Format POCSAG
- **Messages détaillés** jusqu'à 200 caractères
- Affichage : 2 ou 4 lignes par 20 caractères
- Capacité mémoire jusqu'à 100 messages
- Modes d'alerte : vibreur / sonore
- Écran éclairé
- Clip ceinture
- Cordon de sécurité antichute
- Fonction horodateur
- **Fonction ON/OFF** automatique
- Alimentation : 1 batterie 1,5 V – Type AAA
- Autonomie ~800 heures
- Message d'**alerte pile faible**
- Poids : 65 g avec batterie



Tous les produits LRS utilisent la fréquence **UHF 446.525 MHz** permettant un meilleur passage des ondes radio à travers les murs.

Les bipeurs rechargeables fonctionnent avec des batteries **NiMH**. De technologie plus récente que les batteries NiCd, elles n'ont pas d'effet mémoire, ce qui permet une recharge optimale (durée de vie : 3 à 5 ans).

Les produits LRS sont conformes aux normes CE, aux normes FCC et à la réglementation française sur l'utilisation des fréquences en radiomessagerie sur site (décision de l'A.R.T. 98-117 et 118).

La société LRS France – Star Pager™ est le distributeur exclusif des produits LRS "Long Range Systems, Inc." en France.