



Avec le Butler XP, vous contactez le personnel mobile, peu importe où se trouve sur site.

Son fonctionnement sur piles lui permet d'être mobile. Utile pour appeler le personnel et le faire venir où l'on a besoin de lui.

Le Butler XP est disponible en 2 couleurs :

TX-1652	PANTONE Cool Gray 1	
TX-1651	PANTONE Yellow	

Les avantages du BUTLER XP

- Optimiser la communication interne
- Améliorer la réactivité du personnel
- Réduire les déplacements inutiles pour localiser une personne
- Améliorer le service offert à la clientèle



Spécificités techniques

Système d'appel sans fil	Aucun câblage
Fréquence	UHF 446.525 MHz
Format	Pocsag
Puissance de l'émetteur	500 mW
Portée en champ libre	400 m
Touche d'appel	1 touche programmable permettant d'identifier la zone d'appel
Programmation Butler XP	Interface PC USB 2.0
Programmation des pagers LRS	Oui, via RadioFréquence
Récepteur compatible	Bipeurs alphanumériques E446, CP6200 ou SP5
Alarme pile faible	Sur pager alphanumérique
Alimentation	Pile Alkaline 1.5V – Type AA (2)
Autonomie	4 à 6 mois en fonction de l'utilisation
Auto-rappel	Oui, Intervalle de rappel entre 10 secondes et 5 minutes
Acquitement de l'appel	Oui, par clef magnétique avec l'option Auto-Rappel
Nombre ID système Butler XP	14
Nombre de Butler XP/Configuration	9 999 Butler XP par site
Appel de groupe	Oui, jusqu'à 99 groupes de pagers
Dimensions en cm	17,5 x 3,5 x 7.
Garantie	1 an

Multiple options d'installation



Fixez le a un poteau avec les bandes de Velcro ou élastiques (les deux inclus).



Installez le sur un table ou un comptoir, il permet de biper un membre du service.



Configuration Beach Butler, fixez le à une transat ou à un parasol avec son clip (en option).

Fiche technique Bipeur - Pager texte 4 lignes

- Mode d'appel : vibreur / sonore,
- Message texte 255 caractères,
- Capacité mémoire : 25 messages,
- Affichage 2 ou 4 lignes - Écran rétro éclairé,
- Poids : 60 g (1 pile AAA incluse).



RX-E446 : Bipeur alpha 4 lignes

Fiche technique Bipeur - Pager Rechargeable texte 1 ligne

- Mode d'appel : vibreur et/ou sonore,
- Message texte 255 caractères,
- Capacité mémoire : 5 messages,
- Affichage 1 ligne de 20 caractères- Écran rétro éclairé,
- Le seul bipeur rechargeable alphanumérique,
- Batterie NiMH pour une recharge optimal – Durée 5 ans
- Poids : 60 g.



RX-SP5 : Bipeur alpha 1 ligne

La société LRS France – StarPager est le distributeur exclusif des produits LRS "Long Range Systems, Inc." en France.

Conformité CE et ART

Les produits LRS sont conformes aux normes CE, à la réglementation française sur l'utilisation des fréquences en radiomessagerie sur site (décision de l'A.R.T. 98-117 et 118) et à la directive européenne RoHS.

Pour toute question, notre équipe se tient à votre disposition :

Tél. : 01.40.50.12.06

E-mail : info@starpager.net